



### ERLÄUTERUNGEN

- Radweg Asphalt
- Radweg Wassergebundene Decke
- Achse Radweg
- Trennstreifen / Grünstreifen
- Bankett Schotterrasen
- Bord F10 + Rinne Br. 30 cm
- Rohrdurchlass
- Drainage
- Überfahrt Wiese / Acker vorh.
- Überfahrt Wiese / Acker gepl.
- Brückenbauwerk
- Strecke / Stationierung
- Ende / Anfang Regelquerschnitt
- Vorh. Baum
- Bestandshöhe in Meter über NNH
- Hinweis: Nachrichtliche Übernahme Straßenmulde nicht eingemessen

Radwegaufbau Oberbau bis 50 cm RSTO 12, Tafel 6 gem. Gutachten Conterra  
10 cm Asphalttragdeckschicht  
bis ca. 40 cm frostsicheres zertifiziertes RC-Material 0-45  
bis ca. 50 cm Gesamtaufbau

Radwegaufbau Oberbau bis 70 cm RSTO 12, Tafel 6 gem. Gutachten Conterra  
10,0 cm Asphalttragdeckschicht  
40 - ca. 60 cm frostsicheres zertifiziertes RC-Material 0-45  
50 - ca. 70 cm Gesamtaufbau

Geogitter mit Geotextil  
50 - ca. 70 cm Gesamtaufbau

ÄNDERUNGEN	Index	DATUM
Planung gem. Ing.-Büro Martinko angepasst (Gewässerquerung)	a	12.10.2022
Radwegführung Plan 4 Stat. 2+789,24 geändert, Stationierung u. Schritte (Radwegaufbau) angepasst	b	14.06.2023
Radwegführung Plan 2 Stat. 2+250,0 / Plan 3 Stat. 2+080,75 / Plan 4 Stat. 2+818,94, Stationierung angepasst	c	07.09.2023

7 6 5 4 3 2 1

Ausbauplan **Plan 2**

**Stadt Billerbeck**  
Radweg entlang der L 581

Maßstab 1: 1.000 / 1:75  
Blattgröße 97 x 30  
Bearbeiter NK/KW  
Datum 08.06.2022

WP/WoltersPartner  
Stadtplaner GmbH  
Duncker Straße 15 • D-48653 Coesfeld  
Telefon 02541 9408 0 • Fax 9408 100  
stadtplaner@wolterspartner.de

0 10 20 30 m

ALK: DL-DE->Zero-2.0 (2021)