


- ### ERLÄUTERUNGEN
- Radweg Asphalt
 - Radweg Wassergebundene Decke
 - Achse Radweg
 - Trennstreifen / Grünstreifen
 - Bankett Schotterrasen
 - Bord F10 + Rinne Br. 30 cm
 - Rohrdurchlass
 - Drainage
 - Überfahrt Wiese / Acker vorh.
 - Überfahrt Wiese / Acker gepl.
 - Brückenbauwerk
 - Strecke / Stationierung
 - Ende / Anfang Regelquerschnitt
 - Vorh. Baum
 - Bestandshöhe in Meter über NHN
- Hinweis:
Nachrichtliche Übernahme Straßenmulde nicht eingemessen
- Radwegaufbau Oberbau bis 50 cm RSTO 12, Teil 6 gem. Gutachten Conterra
10 cm Asphalttragdeckschicht
bis ca. 40 cm frostsicheres zertifiziertes RC-Material G-45
bis ca. 50 cm Gesamtaufbau
- Radwegaufbau Oberbau bis 70 cm RSTO 12, Teil 6 gem. Gutachten Conterra
10,0 cm Asphalttragdeckschicht
40 - ca. 60 cm frostsicheres zertifiziertes RC-Material G-45
Geogitter mit Geotextil
50 - ca. 70 cm Gesamtaufbau

| ÄNDERUNGEN | Index | DATUM |
|---|-------|------------|
| Planung gem. Ing.-Büro Martinko angepasst (Gewässerquerung) | a | 12.10.2022 |
| Radwegführung Plan 4 Stat. 2+789,24 geändert, Stationierung u. Schnitte (Radwegaufbau) angepasst | b | 14.06.2023 |
| Radwegführung Plan 2 Stat. 2+250,0 / Plan 3 Stat. 2+080,75 / Plan 4 Stat. 2+818,54, Stationierung angepasst | c | 07.09.2023 |



Ausbauplan Plan 5

Stadt Billerbeck
Radweg entlang der L 581

Maßstab 1: 1.000 / 1:75
Blattgröße 97 x 30
Bearbeiter NK/KW
Datum 08.06.2022

WP/WoltersPartner
Stadtplaner GmbH
Draper Straße 15 • D-48653 Coesfeld
Telefon 02541 9408-0 • Fax 9408-100
stadtplaner@wolterspartner.de

