


- ### ERLÄUTERUNGEN
- Radweg Asphalt
 - Radweg Wassergebundene Decke
 - Achse Radweg
 - Trennstreifen / Grünstreifen
 - Bankett Schotterrasen
 - Bord F10 + Rinne Br. 30 cm
 - Rohrdurchlass
 - Drainage
 - Überfahrt Wiese / Acker vorh.
 - Überfahrt Wiese / Acker gepl.
 - Brückenbauwerk
 - Strecke / Stationierung
 - Ende / Anfang Regelquerschnitt
 - Vorh. Baum
 - 100.68 Bestandshöhe in Meter über NHN
- Hinweis:
Nachrichtliche Übernahme Straßenmulde nicht eingemessen
- Radwegaufbau Oberbau bis 50 cm
RSTO 12, Tafel 6
gem. Gutachten Conterra
10 cm Asphalttragdeckschicht
bis ca. 40 cm frostsicheres zertifiziertes RC-Material 0-45
bis ca. 50 cm Gesamtaufbau
- Radwegaufbau Oberbau bis 70 cm
RSTO 12, Tafel 6
gem. Gutachten Conterra
10,0 cm Asphalttragdeckschicht
40 - ca. 60 cm frostsicheres zertifiziertes RC-Material 0-45
Geogitter mit Geotextil
50 - ca. 70 cm Gesamtaufbau

ÄNDERUNGEN	Index	DATUM
Planung gem. Ing.-Büro Martinko angepasst (Gewässerquerung)	a	12.10.2022
Radwegführung Plan 4 Stat. 2+789,24 geändert, Stationierung u. Schnitte (Radwegaufbau) angepasst	b	14.06.2023




Entwurfsplan Vorabzug Plan 4

Stadt Billerbeck
Radweg entlang der L 581

Maßstab	1 : 1.000 / 1:75
Blattgröße	84 x 42
Bearbeiter	NK/KW
Datum	08.06.2022

WP/WoltersPartner
Stadtplaner GmbH
Daruper Straße 15 • D-48653 Coesfeld
Telefon 02541 9408-0 • Fax 9408-100
stadtplaner@wolterspartner.de



ALK: DL-DE->Zero-2.0 (2021)